


# LLLX



LLLX4000 RM2



LLLX MAT

## LED mřížková svítidla

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

### Optický systém:

MAT – matná hliníková mřížka

### LED:

Mid Power LED  
CRI 80 (CRI 90 na vyžádání)  
3...teplá bílá 3000K  
4...studená bílá 4000K

### El. výstroj:

Proudový LED driver  
ND – nestmívatelný (standard)  
DALI – digitálně stmívatelný DALI

### Aplikace:

- přisazená nebo závěsná montáž  
- počítačové pracovny, kancelářské, obchodní a společenské prostory s nároky na omezení oslnění

## LED luminaires with optic system

### Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

### Optic:

MAT – mat aluminium louvre

### LED:

Mid Power LED  
CRI 80 (CRI 90 on request)  
3...warm white 3000K  
4...cold white 4000K

### Wiring:

LED current driver  
ND – not dimmable (standard)  
DALI – dimmable DALI

### Application:

- surface or pendant installation  
- these LED fittings are recommended for offices, for lighting areas with requirements for light and glare control.

**Kódové označení svítidla / codes: LLLX4000RM2MAT3ND**

LLLX	4000	R	M	2	MAT	3	ND
Typ svítidla / luminaire type	Výkon svítidla / Light output	Tvar svítidla / body shape: R – obdélník / rectangle	Délka korpusu / body length: M = 1200mm L = 1500mm	Počet svítících pruhů / Nr of light strips - config.	Typ krytu / Cover type: MAT – matná Al mřížka / mat.al. louvre	Teplota chromatičnosti / Color temperature 3 = 3000K, 4 = 4000K	Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	kg
LLLX4000 RM2 MAT&ND	37	4 000	108	1258	264	60	950	180	2,5
LLLX6000 RL2 MAT&ND	57	6 200	109	1558			1250		3,2

